

バイオアドニール・スプレー

3つの特性！

▶ 安全性

極めて高い天然植物油脂を高度に精製した食品油を使用している
ので安全。

▶ 潤滑性

鉱物油系潤滑油に優る潤滑性・
耐摩耗性を有していますので、
ポンプのシャフト部の潤滑として、
各製造機械の駆動チェーン部・
軸受部・摺動部の寿命を延ばし
ます。（鉱物油・油圧作動油以
上の酸化安定性！）

▶ 経済性

金属面への吸着が良く、オイル
の垂れが少なく、少量の噴霧で
機械や部品の潤滑性を保ちます。



【販売価格】

1本容量	本数	販売価格
480cc	12本入	18,360円

※梱包運賃・消費税は含まれておりません。

圧搾機の開枠装置
チェーン部、軸受
部、油圧ピストン
部に気軽に給油！



全ての駆動部、軸受部、
駆動チェーン部に気軽に
給油！



髒ピストンポンプの
ピストンロッド部へ
気軽に給油！



人を笑顔にする技術

SHINYO

Manufacturing SHINYO GIKEN KOGYO Co., Ltd.

新洋技研工業株式会社

本社・工場：〒950-1241 新潟市南区下塩俵1463番地1
TEL:025-362-1611 FAX:025-362-1616
URL: <https://www.shinyo.co.jp>
E-mail: info30@shinyo.co.jp

2023.12