

熱源の交換を
お考えの方に…

パネルヒーター

SHINYO-Panel heater



仕様

パネル: ステンレス
ヒーター: カーボンヒーター
パネル表面温度: ~100℃未満
(室内温度による)

400W型

- 電気容量
200V、0.4~0.6kW
操作盤仕様 電源 三相200V
- 寸法
縦465×横1840×厚25mm
重量: 約5kg

200W型

- 電気容量
200V、0.2~0.3kW
操作盤仕様 電源 三相200V
- 寸法
縦465×横950×厚25mm
重量: 約3kg

パネルヒーターの特長

パネルの**全面から熱を出します。**

パネルヒーターには「カーボンヒーター」という発熱体を使用しています。このヒーターは室温が低いときには高出力、室温が高いときには低出力となる特性があり、パネル表面温度は安全上高温にならない仕様のため**火災や火傷の危険性も低くなります。**

パネルについた汚れも拭き取り易く**衛生的**です。

定期的なメンテナンスは不要で、過去15年以上の実績の中で故障した例はなく耐久性にも優れています。
キャスターを付けて移動式にしたり、床台の下に吊してお使い頂くことも可能です。

類似品にご注意を! パネルヒーターは当社にご用命下さい。

人を笑顔にする技術

SHINYO

Manufacturing SHINYO GIKEN KOGYO Co., Ltd.

 **新洋技研工業株式会社**

本社・工場 / 〒950-1241 新潟市南区下塩俵 1463 番地 1

TEL : 025-362-1611 FAX : 025-362-1616

関西営業所 / 〒352-0003 大阪市淀川区宮原 1-7-1-1205

URL : <https://shinyo.co.jp>

E-mail : info30@shinyo.co.jp

2024.04